

## ZAŁĄCZNIK nr 1 do Zapytania Ofertowego z dnia 27.03.2017r.

Celem inwestycji jest budowa chodników z brukowej kostki betonowej (około 220,00 m<sup>2</sup>), podejść do trzech budynków należących do zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej w Redzie. W ofercie należy podać **koszt wykonania 1m<sup>2</sup> betonowej kostki brukowej**. Prace prowadzone będą równocześnie z inwestycją Urzędu Miasta Reda polegającą na remoncie chodnika wzdłuż budynków Łąkowa 30, Spokojna 25 i Spokojna 27.


### Zakres prac:

1. Roboty rozbiórkowe, istniejący chodnik wykonany z płyt betonowych 50x50,
2. Roboty przygotowawcze,
3. Ustawienie obrzeży chodnikowych na fundamencie betonowym,
4. Ułożenie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego około 10 cm, którą należy zagęścić,
5. Ułożenie podsypki (1:4) cementowo-piaskowej,
6. Ułożenie warstwy ścieralnej chodnika z betonowej kostki brukowej grubości 6cm. Kształt i kolor kostki brukowej zgodny z zastosowaną kostką brukową przez Urząd Miasta Reda na chodnikach w wzdłuż budynków Łąkowa 30, Spokojna 25 i Spokojna 27.
  - do budynku Łąkowa 30
    - do wiatrołapu A – 18,20m<sup>2</sup> (6,50m x 2,80m) kostka brukowa, obrzeże: 13,00mb
    - do wiatrołapu B – 18,20m<sup>2</sup> (6,50m x 2,80m) kostka brukowa, obrzeże: 13,00mb
    - do wiatrołapu C – 18,20m<sup>2</sup> (6,50m x 2,80m) kostka brukowa, obrzeże: 13,00mb
    - do wiatrołapu D – 18,20m<sup>2</sup> (6,50m x 2,80m) kostka brukowa, obrzeże: 13,00mb
    - dodatkowy chodnik – 45m<sup>2</sup> kostka brukowa
  - do budynku Spokojna 25
    - do wiatrołapu A – 22,40m<sup>2</sup> (8,00m x 2,80m) kostka brukowa, obrzeże: 16,00mb
    - do wiatrołapu B – 18,00m<sup>2</sup> (6,40m x 2,80m) kostka brukowa, obrzeże: 12,80mb
    - do wiatrołapu C – 14,30m<sup>2</sup> (5,10m x 2,80m) kostka brukowa, obrzeże: 10,20mb
  - do budynku Spokojna 27
    - do wiatrołapu A – 26,60m<sup>2</sup> (9,50m x 2,80m) kostka brukowa, obrzeże: 19,00mb
    - do wiatrołapu B – 21,30m<sup>2</sup> (7,60m x 2,80m) kostka brukowa, obrzeże: 15,20mb
7. Zasypanie nowego chodnika cienką warstwą piasku o frakcji 0-2mm

Podejścia do budynków należy wykonać bez stopni. Spadek podłużny chodnika zgodnie ze spadkiem terenu.

Przewiduje się powierzchniowe odwodnienie chodnika przez zaprojektowanie spadków poprzecznych w kierunku pasa zieleni.

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA  
w REDZIE  
84-240 Reda, ul. Łąkowa 29 A  
KRS 0000333978  
NIP 5882326751, Regon 220863618  
tel. 058 678-35-26

Członek Zarządu  
Główna Księgowa  
  
Irena Mazurkowska

Prezes Zarządu  
  
Andrzej Różański